



NATIONAL[®]
PAINTS



TRUST ANTI-STAIN



Description:

Trust Anti-Stain is an environmentally friendly, superior quality, pure acrylic, interior emulsion with low VOC. It is free from harmful chemicals and contains anti fungal and anti bacterial additives. Trust Anti-Stain offers an oil resistant hydrophobic coating with a long lasting aesthetic enhancement to the surface. Various types of stains and splashes can be easily wiped off without affecting the surface. Trust Anti-Stain is easy to apply and highly washable with excellent adhesion, good flow and leveling. This is ideal for interiors of high activity areas such as schools, party halls, kids rooms, living rooms, dining rooms and kitchens.

Recommended System:

National Acrylic Primer (W.B) or National PVA Primer White for Masonry	1 Coat
National Stucco Filler	1 - 2 Coats
Trust Anti-Stain	2 Coats

Substrate:

Cement Plaster, Concrete, Bricks, Stone, Gypsum, Hardboard Sheets etc.

Application Tools:

Roller, Brush, Airless Spray or Conventional Spray.

Drying time at 30°C

Touch Dry: 2 - 3 hrs.

Hard Dry: 4 - 6 hrs.

Dry To Overcoat: 3 hrs.

*Temperature, humidity, air movement, film thickness and number of coats all affect the drying time.

الوصف:

ترست أنتي - ستين صبغ صديق للبيئة، عالي الجودة، اكريليك املشن نقي داخلي، يحتوي على نسبة قليلة من المركبات العضوية المتطايرة (VOC). خال من المواد الكيميائية الضارة ويحتوي على مواد مضافة مقاومة لنمو الفطريات والبكتيريا. يوصى بأستعماله كطلاء مقاوم للزيت وطارذ للماء، يدوم طويلا لتعزيز المظهر الجمالي للجدران الداخلية. يمكن مسح انواع مختلفة من البقع و الرذاذ بسهولة من الاسطح بدون التأثير على اداء الطلاء. يتميز بقابلية عالية للغسيل وقوة التصاق ممتازة، سهل الاستخدام، جيد الانسياب والتسوية.. مثالي لطلاء الاماكن الداخلية المزدحمة مثل المدارس، قاعات الاحتفالات، غرف الاطفال، غرف الطعام والمطابخ الخ..

نظام الصبغ:

1 طبقة	ناشونال اكريليك برايمر (مائي) أو ناشونال بي في ايه ماسونري برايمر ابيض
1 - 2 طبقة	ناشونال ستوكو فلر
2 طبقة	ترست أنتي - ستين

الاسطح المراد طلاؤها:

القضارة الاسمنتية، الطابوق، الحجر، الجبس والالواح الصلبة الخ ...

ادوات الاستخدام:

الرول، الفرشاة، الرش اللاهوائي، أو الرش الهوائي.

الجفاف عند 30°م

الجفاف عند اللمس: 2 - 3 ساعات

جاف بصلابه: 4 - 6 ساعات

الزمن اللازم لصبغ الطبقة النهائية: 3 ساعات

*يتأثر زمن الجفاف بدرجات الحرارة، الرطوبة، حركة الهواء، سماكة طبقات الصبغ وعدد الطبقات.





NATIONAL®
PAINTS

www.nationalpaints.com